



REMOLOQUES DOBLE EJE SOLDADO



⇒Suelo en tablero finlandés de 12mm.
⇒Barandilla superior.

DEFS-256x150 Soldado caja arquillos y toldo con caballete de albañil

Modelo	Medidas interiores caja	Longitud total	Anchura total	Ruedas	Eje Kg.	TAPAS		Apoyo del remolque
						ALUMINIO	POLIESTER	
DEFS-16	1545x1150x500	2765	1550	145x10	2x750	✓	✓	R. Jockey
DEFS-18	1725x1240x500	2880	1710	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEFS-20	1940x1240x500	3160	1710	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEFS-23	2240x1340x500	3500	1710	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEFS-25	2500x1440x500	3760	1940	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEFS-275	2690x1440x500	3850	1940	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEFS-300	2940x1440x500	4200	1940	175x13	2x750	✓		R. Jockey
Medidas en mm.						TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES CON Y SIN FRENO.		✓:Disponible.



email: talleresvillafria@gmail.com

ELEMENTOS OPCIONALES:

- ⇒Arquillos y toldo.
- ⇒Toldo bajo.
- ⇒Caballete de albañil.
- ⇒Tapa de aluminio.
- ⇒Tapa de poliéster

DEFS-230x140 Soldado caja

⇒Luces carenadas.
⇒Trasera abatible y desmontable.
⇒Rueda jockey de serie en todos los modelos.



DEFS-256x150 Soldado caja